

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 24. Juni 2004 (24.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/053036 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C10L 1/02

C11C 3/00,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2003/010550

(22) Internationales Anmeldedatum:

23. September 2003 (23.09.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 57 215.1 7. Dezemb

7. Dezember 2002 (07.12.2002) DI

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): LURGI AG [DE/DE]; Lurgiallee 5, 60295 Frankfurt am Main (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BÖNSCH, Rudolf [DE/DE]; Tuchbleide 3, 55130 Mainz-Laubenheim (DE). KASTL, Wolfgang [DE/DE]; Strackgasse 8a, 63075 Offenbach am Main (DE). MITSCHKE, Peter [DE/DE]; Tannenstrasse 6, 63477 Maintal (DE). SAFT, Helmut [DE/DE]; Mittelstrasse 1, 61194 Niedertal (DE).

- (74) Anwalt: MEYER-DULHEUER, Karl-Hermann; Metzlerstrasse 27, 60594 Frankfurt am Main (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: METHOD FOR IMPROVING THE LONG TERM STABILITY OF BIODIESEL
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG DER LANGZEITSTABILITÄT VON BIODIESEL
- (57) Abstract: Disclosed is a method for improving the long term stability of biodiesel, wherein the raw ester formed by transester-ification of a vegetal or animal fat or oil with methanol is intensively post-treated with a strong acid and a complexing agent and the ester layer separated from the emulsion thus formed undergoes thorough water washing and is subsequently dried.
- (57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Verbesserung der Langzeitstabilität von Biodiesel beschrieben, bei dem der durch Umesterung eines pflanzlichen oder tierischen Fettes oder Öls mit Methanol gebildete Rohester mit einer starken Säure und einem Komplexbildner intensiv nachbehandelt und die aus der dabei gebildeten Emulsion abgetrennte Esterschicht einer gründlichen Wasserwäsche unterworfen uns anschliessend getrocknet wird.



20

35



5 Verfahren zur Verbesserung der Langzeitstabilität von Biodiesel

- 10 Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren für die Herstellung von verbessertem Biodiesel aus Fetten und Ölen, insbesondere aus Ölsaaten, aus denen das Öl durch Pressen oder durch Lösemittelextraktion gewonnen wurde, sowie aus Altfett (yellow grease).
- 15 Bekannt ist, dass Biodiesel durch Umesterung von nativen Glycerinestern, in Europa vor allem aus Rapsöl, mit Methanol unter Einsatz von entweder sauren (p-Toluolsulfonsäure) oder basischen Katalysatoren, wie zum Beispiel KOH, NaOH oder Natriummethylat gewonnen wird. Dabei kommen sowohl Batch-Verfahren als auch kontinuierliche Verfahren zum Einsatz.

Die zur Gewinnung von Biodiesel eingesetzten pflanzlichen und tierischen Rohöle enthalten stets einen Anteil an freien Fettsäuren und Schleimstoffen, die bei der basenkatalysierten Umesterung zu einem höheren Katalysatorverbrauch durch Verseifung der freien Fettsäuren führen, welche dann über die Glycerinphase ausgetragen werden. Die Schleimstoffe im Rohöl führen bei der direkten 25 Umesterung zu stabilen Emulsionen, die die Trennung von Ester- und Glycerinphase negativ beeinflussen. Daher werden vorzugsweise entsäuerte und entschleimte Öle mit einem Gehalt an freien Fettsäuren < 0,1% und einem Phosphorgehalt < 20 ppm für die Produktion von Biodiesel eingesetzt. Ein für die Umsetzung eines pflanzlichen oder tierischen Öls oder Fettes mit Methanol o-30 der Ethanol und einem alkalischen Katalysator besonders geeignetes Verfahren ist in der deutschen Patentanmeldung DE 41 23 928 beschrieben, bei dem man mit mindestens zwei Umsetzungstufen arbeitet, wobei jede Umsetzungstufe einen Mischreaktor und einen Abscheider zur Abtrennung einer leichten, esterreichen Phase von einer schweren glycerinreichen Phase aufweist.



Nach erfolgter Umesterung werden dem Rohmethylester in weiteren Verfahrensschritten die Restglyceride und das gelöste Glycerin sowie die Salze und die zu Seifen umgesetzten Fettsäuren entzogen. Hierzu wird der Rohmethylester einer Säurebehandlung und anschließender Wasserwäsche mittels des Einsatzes von Zentrifugen, Rührkesseln oder Waschkolonnen mit Gegenstromprinzip unterworfen. Der so gewonnene Fettsäuremethylester entspricht normalerweise den Anforderungen der Biodieselnorm.

Allerdings hat es sich gezeigt, dass es in Abhängigkeit vom eingesetzten Fett oder Öl bei der Lagerung des blanken Biodiesels nach Waschung und Trocknung, der die analytischen Kriterien der Biodieselnorm erfüllt, zu einer nachträglichen Ausflockung kommen kann, unabhängig davon, ob der Biodiesel nach der Trocknung zusätzlich filtriert oder zentrifugiert wurde. Diese Ausflockungen bestehen zu 97% aus organischem Material mit einem Ascheanteil von 3%, der sich aus ein- oder mehrwertigen Kationen, Schwefel- und Phosphorverbindungen zusammensetzt. Diese Ausflockungen können die Verwendbarkeit des Biodiesels als Kraftstoff nachhaltig stören, weil sie schnell zu Verstopfungen der Kraftstofffilter führen. Es ist deshalb für die technische Brauchbarkeit des Biodiesels eine entscheidende Voraussetzung, dass auch bei längerer Lagerung das Auftreten von Ausflockungen mit Sicherheit verhindert wird.

25

30

35

15

20

Nachdem herausgefunden worden ist, dass das Entstehen von Ausflockungen auf Kondensations- oder Kristallisationskeimen wie Phosphatiden und ionischen Komplexen organischer- oder anorganischer Natur beruhen, die im herkömmlich hergestellten Biodiesel stets enthalten sind, stellte sich die Aufgabe, diese Kristallisations- oder Kondensationskeime bei der Waschung des Rohmethylesters so deutlich zu senken, dass eine nachträgliche Ausflockung im getrockneten Ester bei der Lagerung nicht mehr zu beobachten ist.

Die Erfindung betrifft deshalb ein Verfahren zur Verbesserung der Langzeitstabilität von Biodiesel, bei dem der durch Umesterung eines pflanzlichen oder tierischen Fettes oder Öles mit Methanol gebildete Rohmethylester mit einer starken Säure oder mit einer Mischung aus einer starken Säure und einem WO 2004/053036

15

20

25

30

35





5 Komplexbildner intensiv nachbehandelt und die aus der dabei gebildeten Emulsion abgetrennte Esterschicht einer gründlichen Wasserwäsche unterworfen und anschließend getrocknet wird.

Zweckmäßigerweise erfolgt die Nachbehandlung des Biodiesels bei Temperatu-10 ren zwischen 25 und 60°C unter Verwendung eines mechanischen Intensiv-Vermischers.

Als starke Säuren werden erfindungsgemäße vor allem Salzsäure, Schwefelsäure oder Phosphorsäure und als Komplexbildner EDTA oder Zitronensäure eingesetzt.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die aus dem blanken Biodiesel nachträglich ausfallenden Flocken organischer Natur sind und aus Stoffen bestehen, die normalerweise im Fettsäuremethylester, also dem Biodiesel, gelöst sind. Es kann sich hierbei um Salze langkettiger Fettsäuren, Wachse oder Restschleimstoffe handeln. Diese gelösten Verbindungen sind nach erfolgter Umesterung durch Einsatz von Zentrifugen oder Filtern bei der Aufarbeitung des Rohbiodiesels mechanisch nicht mehr abtrennbar. Auch eine Waschung des Rohmethylesters mit Zentrifugen oder Waschkolonnen vermag diese gelösten und in so geringen Mengen vorliegenden organischen Verbindungen, dass sie analytisch kaum mehr nachweisbar sind, nicht mit Sicherheit aus der Esterphase in die Waschwasserphase zu überführen. Erst bei Anwesenheit eines "Kristallisationskeimes", an den sich die gelösten und im Ester feinst verteilten Verbindungen anlagern können, kommt es in Abhängigkeit von der Zeit zu einer sichtbaren Flockenbildung.

Ziel des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Verbesserung der Langzeitstabilität von Biodiesel kann es also nicht sein, die sich anlagernden, in der Esterphase echt gelösten organischen Verbindungen zu entfernen, sondern die Spuren an "Kristallisationskeimen" zu beseitigen. Dies können ein- oder mehrwertige Kationen, Restseifen von Fettsäuren mit mehrwertigen Kationen, Komplexe aus an- und organischen Verbindungen oder Phosphatide, also Schleimstoffe, sein.

5 Erreicht wird die Entfernung der Kristallisationskeime einerseits durch eine Intensivierung des Waschprozesses und andererseits durch eine zusätzliche Hydrophilisierung der Kristallisationskeime, um diese bei der nachfolgenden Wasserwäsche besser aus der organischen Esterphase abtrennbar zu machen und zugleich auch eine intensivere Spaltung der langkettigen Kalzium- und Magnesiumseifen sowie eine sichere Entfernung der Eisenverbindungen zu bewirken.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird durch das beigefügte Bild 1 im einzelnen näher erläutert:

15

20

Der durch Umesterung eines pflanzlichen oder tierischen Fettes oder Öles oder eines Altöles (yellow grease) mit Methanol gebildete Rohester liegt zunächst im Gemisch mit dem abgespaltenen Glycerin vor. Dieses Gemisch enthält als Verunreinigungen noch nicht umgesetztes Methanol, Seifen, freies Glycerin, Monound Diglyceride, Reste von alkalischem Katalysator (zum Beispiel Natriummethylat) sowie Rest-Phosphatide (Schleimstoffe) und organische und anorganische Eisenverbindungen aus dem eingesetzten Fett oder Öl. Im Settler 2 wird die das Glycerin und Restkatalysator enthaltende schwere Phase abgetrennt und in den zur Umesterung eingesetzten Reaktor 1 zurückgeführt.

25

30

Die Rohesterphase dagegen wird zur Spaltung der Seifen mit einer starken Säure oder mit einer Mischung aus einer starken Säure und einem Komplex-bildner wie zum Beispiel Zitronensäure oder EDTA einer Intensiv-Vermischungsapparatur (Ultraturax-Inline-Mischer) zugeführt. Bei einem Energieeintrag von 0,002 kW/kg Rohester wird in der speziellen Mischkammer des Inline-Mischers bei etwa 50°C aus der Ester- und aus der Säurephase eine Feinemuslion hergestellt, die dem Settler 3 zugeführt wird.

Nach einer Verweilzeit von ca. 30 Minuten trennt sich eine schwere Phase aus dem Ester ab und die Emulsion bricht. Zwischen der Esterphase und der schweren Phase bildet sich eine stabile Interphase aus, die selbst bei Einsatz einer technischen Zentrifuge nicht in die schwere Phase abtrennbar ist.



Der so vorgereinigte Ester wird dann einer anschließenden Wasserwäsche zugeführt. Diese Wasserwäsche kann in einem Rührkessel oder einer Zentrifuge oder in einer Waschkolonne mit Gegenstromprinzip erfolgen. Ganz besonders bewährt hat sich allerdings eine Intensivwäsche mit dem Ultraturax-Inline-Mischer.

10

15

20

25

30

Der so gewonnene, gereinigte Biodiesel ist praktisch von allen Kondensationsund Kristallisationskeimen sowie Schleimstoffen und Eisenverbindungen befreit und hat eine so hervorragende Langzeitstabilität, dass auch nach Trocknen des Biodiesels zur Entfernung der restlichen Wasserspuren bei Langzeitlagerungkeinerlei Trübung oder Flockenbildung eintritt.

Überraschend ist bei dem erfindungsgemäßen Verfahren außerdem, dass der Einsatz eines Intensivmischers in kürzester Zeit zu einer Spaltung der Seifen durch starke Säuren führt, und dass außerdem in Gegenwart von starker Säure, Alkohol und Wasser die noch im Ester befindlichen Phosphatide und Eisenverbindungen aus der organischen Phase herausgelöst und in die schwere, wässrige Phase und in die Interphase überführt werden. Zur Abtrennung dieser Verunreinigungen hat sich die Kombination eines Intensivmischers mit nachgeschaltetem Settler hervorragend bewährt, während beim Einsatz einer Zentrifuge die phosphatidhaltige Interschicht nicht sicher vom Ester abtrennbar war.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren gelingt es somit in äußerst einfacher Weise, die Langzeitstabilität von Biodiesel erheblich zu erhöhen, so dass Trübungen und Flockenbildungen, gänzlich vermieden werden können und damit die beim Einsatz von Biodiesel bisher äußerst störende Verstopfung von Poren und Filtern unterbunden werden kann.

20

25

30

-5 Patentansprüche:

- 10 1. Verfahren zur Verbesserung der Langzeitstabilität von Biodiesel, dadurch gekennzeichnet, dass der durch Umesterung eines pflanzlichen oder tierischen Fettes oder Öles mit Methanol gebildete Rohmethylester mit einer starken Säure oder mit einer Mischung aus einer starken Säure und einem Komplexbildner intensiv nachbehandelt und die aus der dabei gebildeten Emulsion abgetrennte Esterschicht einer gründlichen Wasserwäsche unterworfen uns anschließend getrocknet wird.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachbehandlung des Biodiesels mit einer starken Säure oder mit einer Mischung aus einer starken Säure und einem Komplexbildner bei Temperaturen zwischen 25 und 60°C erfolgt.
 - 3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Behandlung des Biodiesels in einem mechanischen Intensiv-Vermischer erfolgt.
 - 4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als starke Säure Salzsäure, Schwefelsäure, p-Toluolsulfonsäure oder Phosphorsäure und als Komplexbildner EDTA oder Zitronensäure eingesetzt werden.
 - 5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Wasserwäsche des Biodiesels in einer Waschkolonne nach dem Gegenstromprinzip oder mittels eines mechanischen Intensiv-Vermischers erfolgt.

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C11C3/00 C10L1/02 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C11C C10L Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Category * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages X EP 0 249 463 A (BIO ENERGY TECHNOLOGY LTD) 1-5 16 December 1987 (1987-12-16) column 2, last paragraph; claim 1; figure 1; example 1 column 4, paragraph 2 - paragraph 6 X FR 2 560 210 A (INST FRANCAIS DU PETROL) 1,2,4 30 August 1985 (1985-08-30) page 2, line 20 -page 3, line 22; claims 1,2,8,11 FR 996 608 A (INST RECH S POUR LES HUILES X 1,2,4 DE) 24 December 1951 (1951-12-24) claims 1-3 GB 2 090 613 A (INST FRANCAIS DU PETROL) 1,5 A 14 July 1982 (1982-07-14) page 4, line 11-26 -/--Further documents are listed in the continuation of box C. X Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" fater document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when document is combined with one or more other such document "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. other means "P" document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 20/01/2004 13 January 2004

Authorized officer

Gilliquet, J-N

Name and mailing address of the ISA

Fax: (+31-70) 340-3016

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,



Internit a Application No
PCT/EP 03/10550

		101/21 00/2000			
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	1.2.70 0			
A	US 6 440 057 B1 (ERGUEN NURHAN ET AL) 27 August 2002 (2002-08-27) column 1, paragraph 4 column 2, paragraph 8 - paragraph 10; claim 1; figure 1	1,3			

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0249463	A	16-12-1987	AU	7514487 A	11-01-1988
			WO	8707632 A1	17-12-1987
			CN	87104580 A	27-01-1988
			EP	0249463 A2	16-12-1987
FR 2560210	Α	30-08-1985	FR	2560210 A1	30-08-1985
FR 996608	Α	24-12-1951	NONE		
GB 2090613	Α	14-07-1982	FR	2497222 A1	02-07-1982
			FR	2498622 A1	30-07-1982
			BR	8108559 A	19-10-1982
			DE	3150988 A1	05-08-1982
			OA	6976 A	31-07-1983
			BR	8108111 A	21-09-1982
			BR	8108488 A	19-10-1982
			DE	3149170 A1	29-07-1982 05-08-1982
			DE	3150989 A1	14-07-1982
			GB	2090611 A ,B	14-07-1982
			GB	2090612 A ,B 6982 A	31-08-1983
			OA OA	6975 A	31-07-1983
		27 00 2002		199097 A	 15-12-1999
US 6440057	B1	27-08-2002	AT WO	9926913 A1	03-06-1999
			AT	218531 T	15-06-2002
			AU	741892 B2	13-12-2001
			AU	1326299 A	15-06-1999
			BG	104444 A	31-01-2001
			BR	9815003 A	03-10-2000
			CA	2311400 A1	03-06-1999
			CN	1117063 B	06-08-2003
			DE	59804365 D1	11-07-2002
			DK	1034160 T3	14-10-2002
			EA	2043 B1	24-12-2001
			ĒΕ	200000302 A	15-06-2001
			ĒΡ	1034160 A1	13-09-2000
			ĒS	2178282 T3	16-12-2002
			HK	1030929 A1	11-04-2003
			HR	20000428 A1	30-04-2001
			HU	0100416 A2	28-06-2001
			JP	2001524553 T	04-12-2001
			NO	20002570 A	19-07-2000
			NZ	504648 A	01-02-2002
			PL	341110 A1	26-03-2001
			PT	1034160 T	31-10-2002
			SI	1034160 T1	31-10-2002
			SK	7722000 A3	12-09-2000
			TR	200001488 T2	21-12-2001
			US	2002013486 A1	31-01-2002



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C11C3/00 C10L1/02

Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C11C C10L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsulitierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WI	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
X	EP 0 249 463 A (BIO ENERGY TECHNOLOGY LTD) 16. Dezember 1987 (1987-12-16) Spalte 2, letzter Absatz; Anspruch 1; Abbildung 1; Beispiel 1 Spalte 4, Absatz 2 - Absatz 6	1-5	
X	FR 2 560 210 A (INST FRANCAIS DU PETROL) 30. August 1985 (1985-08-30) Seite 2, Zeile 20 -Seite 3, Zeile 22; Ansprüche 1,2,8,11	1,2,4	
X	FR 996 608 A (INST RECH S POUR LES HUILES DE) 24. Dezember 1951 (1951-12-24) Ansprüche 1-3	1,2,4	
A	GB 2 090 613 A (INST FRANCAIS DU PETROL) 14. Juli 1982 (1982-07-14) Seite 4, Zeile 11-26	1,5	

· ·	-/
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamille
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: 'A' Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmetdedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelnaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung beiegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmetdedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
13. Januar 2004	20/01/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5618 Patentiaan 2 NL. – 2260 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340–3016	Bevolimächtigter Bediensteter G1111quet, J-N



Interni
PCT/EP 03/10550

	Ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	Date Appropriate No.
Categorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	US 6 440 057 B1 (ERGUEN NURHAN ET AL) 27. August 2002 (2002-08-27) Spalte 1, Absatz 4 Spalte 2, Absatz 8 - Absatz 10; Anspruch 1; Abbildung 1	1,3

	echerchenbericht	T	Datum der		Mitglied(er) der		Datum der
ngefüh	rtes Patentdokument		Veröffentlichung		Patentfamilie		Veröffentlichung
FP	0249463	Α	16-12-1987	AU	7514487	A	11-01-1988
	- 12 100	••	/	WO	8707632		17-12-1987
				CN	87104580		27-01-1988
				EP	0249463		16-12-1987
					UZ434UJ 	~~	10 12 1307
FR	2560210	Α	30-08-1985	FR	2560210	A1	30-08-1985
FR	996608	Α	24-12-1951	KEINE			
GB	2090613	Α	14-07-1982	FR	2497222	A1	02-07-1982
	-			FR	2498622	A1	30-07-1982
				BR	8108559		19-10-1982
				DE	3150988		05-08-1982
				OA	6976		31-07-1983
				BR	8108111		21-09-1982
				BR	8108488		19-10-1982
				DE	3149170		29-07-1982
				DE	3150989		05-08-1982
							14-07-1982
				GB	2090611		14-07-1982
				GB	2090612		
				OA	6982		31-08-1983
				0A	6975	A 	31-07-1983
US	6440057	B1	27-08-2002	AT	199097	Α	15-12-1999
				WO	9926913	A1	03-06-1999
				AT	218531		15-06-2002
				AU	741892		13-12-2001
				AU	1326299		15-06-1999
				BG	104444		31-01-2001
				BR	9815003		03-10-2000
				CA	2311400		03-16-2000
				CN	1117063		06-08-2003
			-				11-07-2002
				DE	59804365		
				DK	1034160		14-10-2002
				EA	2043		24-12-2001
				EE	200000302		15-06-2001
				EP	1034160		13-09-2000
				ES	2178282		16-12-2002
				HK	1030929		11-04-2003
				HR	20000428		30-04-2001
				HU	0100416		28-06-2001
				JP	2001524553	T	04-12-2001
				NO	20002570		19-07-2000
				NZ	504648		01-02-2002
				PL	341110		26-03-2001
				PT	1034160		31-10-2002
				SI	1034160		31-10-2002
					7722000		12-09-2000
				SK			21-12-2001
				TR US	200001488 2002013486		21-12-2001 31-01-2002